



Platný od 1.6.2020

Ventilačné jednotky COMBITHERM majú bezpečnostnú klapku proti vysokým teplotám. V prípade prerušenia dodávky elektr. prúdu bimetalový pásik pod vplyvom tepla ohňa otvorí klapku, ktorou unikne prehriaty vzduch. V prípade, že teplota nasávaného vzduchu prekročí 80°C, klapka sa počas behu prístroja otvorí a umožní zmiešanie chladného vzduchu s prehriatym vzduchom nasatým v dymníku. Vďaka tomuto systému je teplota vzduchu vo výfukových ústiach primeraná a výfukovaný vzduch má stále rovnakú vlhkosť. Motor je odvetrávaný (rovnako ako v rade Zephir). Skriňa je tepelne izolovaná, termostat je nastaviteľný od 0 do 90°C. Skriňa má antikoroziívnu úpravu (pozinkovaný plech).

	Názov	Š		V		H		Cena s DPH
	DU4	405	x	300	x	260	Prietok vzduchu 400m ³ /h, priemer vývodov 125 mm hmotnosť 6,8 kg	323,00 €
	Názov	Š		V		H		Cena s DPH
	DU6	415	x	340	x	265	Prietok vzduchu 600m ³ /h, priemer vývodov 160 mm hmotnosť 7,5 kg	387,00 €

Ventilačná jednotka s filtrom a bimetalovým pásom:

- vyberateľný filter z kovovej sieťky
- termostat nastaviteľný od 0° do 90°C
- veľmi hustá minerálna izolácia
- turbína s rovnomerným chodom
- pozinkované telo so zárukou voči korózii
- zmiešavacia klapka nového vzduchu ovládaná bimetalom

Distribútor pre SR:

ZOP plus, s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.:038 /54 24 502, Fax:038 /54 23 254,
mobil: 0918 804 188, 0915 731 753
e-mail: predajca@zopkrby.sk, <http://www.zopkrby.sk>